

## UFH-060509-MD: 9-Groeps Verdeler Messing ,Regelbaar,Met Debietmeting 1"-9X3/4" EK



### Commerciële informatie

Messing verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en laat een vlotte montage toe. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 320 mm   |
| Lengte        | 510 mm   |
| Breedte       | 100 mm   |
| Netto gewicht | 4,300 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                        |                                            |                                            |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde           | 2-pijps                                    | Uitwendige buisdiameter primair            | 32 Millimeter       |
| Geschikt voor koeling                  | ✓                                          | Mediumtemperatuur (continu)                | 0 80 Graden Celsius |
| Materiaal                              | Messing                                    | Max. werkdruk                              | 6 bar               |
| Positie primaire aansluiting           | Links/rechts                               | Max. aantal uitbreidingsgroepen            | 0                   |
| Aansluiting primair                    | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Aantal secundaire groepen                  | 9                   |
| Nom. diameter primair                  | 1" (25)                                    | Uitwendige buisdiameter secundair          | 12 20 Millimeter    |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✗                                          | Doorstroomcapaciteit                       | 0 6 Liter per uur   |
| Met mengventiel                        | ✗                                          | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal        |
| Uitbreidbaar                           | ✗                                          | Breedte                                    | 100 Millimeter      |
| Multi-zone verdeler                    | ✗                                          | Hoogte                                     | 320 Millimeter      |
| Temperatuurbegrenzing                  | ✗                                          | Diepte                                     | 510 Millimeter      |
| Met terugslagklep                      | ✗                                          |                                            |                     |
| Met circulatiepomp                     | ✗                                          |                                            |                     |
| Druktrap klasse                        | PN 6                                       |                                            |                     |
| Met regeling                           | ✗                                          |                                            |                     |
| Hydraulische balans regeling           | Geen                                       |                                            |                     |
| Volumestroommeting                     | Analoog                                    |                                            |                     |
| Met thermometer                        | ✗                                          |                                            |                     |
| Temperatuurmeting aanvoer              | Geen                                       |                                            |                     |
| Temperatuurmeting retour               | Geen                                       |                                            |                     |
| Met ontluchting                        | ✗                                          |                                            |                     |
| Met manometer                          | ✗                                          |                                            |                     |
| Aansluiting secundair                  | Euroconus (geen norm)                      |                                            |                     |
| Nom. diameter secundair                | 3/4" (20)                                  |                                            |                     |
| Afsluitbare groepen                    | ✓                                          |                                            |                     |
| Met doorstroommeter                    | ✓                                          |                                            |                     |
| Met thermische stelaandrijving         | ✗                                          |                                            |                     |
| Met wandbevestigingsbeugel             | ✓                                          |                                            |                     |
| Met omkasting                          | ✗                                          |                                            |                     |