

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 3-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186244



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 3 enkele kabels op C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantenschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1186244
Type	BS-H3-K-46 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	40-46mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	19,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4848 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 3-voudig, kunststof drukwand, FT



Artikelnummer: 1186244

Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	182 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	25 mm
Maat B	51 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	182 mm
Maat L	72 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	3
voor buisdiameter max.	46 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment met kunststof tegenwand	5 Nm
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	46 mm
Spanbereik D min.	40 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal met tegenwand	Staal nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen