

## Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



NIEUW

## PA 25 C Wartel met contraoer, zwart

- Robuuste nylon diafragma wartel M25, inclusief contraoer M25.
- Klembereik Ø 10 - 17 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten.
- Metrische schroefdraad M25.
- Zeskanthoekmaat: 29 mm.
- Taplengte: 10 mm.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2503.01</b>
EAN:	8712259592831
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Diameter	10-17 mm
Beschermklasse	IP68
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Uitvoering	Recht
Kwaliteitsklasse	Polyamide
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Trektoelasting	Ja
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/PG	25
Nom. draadmaat in inch/gasbuisdraad	-
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Glasvezel versterkt	Nee
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-30 - 100 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
EMC-uitvoering	Nee
Voor kabeldiameter	10 - 17 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	31.7 mm
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoer(borgmoer)	Ja
Inschuifbaar in opening	Nee
Meerdere afdichtingsinzetstukken	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Afgeschermd	Nee
Verzending	50

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.