

Inbouwbuitenpost met 10 bellen en kleurencamera

10-310



Deze ultravlakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 10 bellen.

Technische kenmerken

Inbouwbuitenpost met 10 bellen en kleurencamera.



- Functie:
 - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
 - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
 - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
 - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
 - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
 - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Type bevestiging:
 - win:clip principe
- Montage: inbouw
- Afmetingen frontplaat: 274 x 274 x 3 mm (HxWxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 225 x 250 x 40 mm (HxWxD)
- Afmetingen infoveld: 19 x 62 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: true
- Camera: 130°
- Camera:
 - eigenschappen kleurencamera:
 - type: CMOS-sensor
 - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
 - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
 - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
 - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch

- Aantal draden: 6-draadstechniek vereist
- Extra klem:
 - voorzien van een extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact
 - aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0.8 \text{ mA}$, $I(P) = 156 \text{ mA}$
- Ingangsstroom: 160 mA
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaaldikte: 3
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE