



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSXE 1000

Aant. polen 3P

Nominale stroom 1000 A

Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN


Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Bevestigd
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Aant.
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Si
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac	Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FB Verlengd
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding	Si
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	4.000 cycli
Magnetische regeling	Elektronische LSI	Mechanisch levensduur	10.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	186 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	11
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	210 mm
I _{dn} regeling	-	Hoogte	273 mm
DT regeling	-	Diepte	103 mm

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	85 kA	220/240 Vac	85 kA
400/415 Vac	50 kA	400/415 Vac	50 kA
440 Vac	50 kA	440 Vac	50 kA
525 Vac	30 kA	525 Vac	30 kA
690 Vac	20 kA	690 Vac	20 kA
250 Vdc	-	250 Vdc	-

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

