Opbouwbuitenpost 20 mm met 6 bells in twee rijen en kleurencamera

10-406

CE

4 jaar garantie

Deze solide opbouwpost is afgewerkt met 7 mm dik aluminium. Zijn opbouwhoogte is slechts 20 mm. De buitenpost is voorzien van een ingebouwde kleurencamera, een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is en infraroodleds voor een betere zichtbaarheid ‘s nachts. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze opbouwpost is uiterst geschikt voor grote wooncomplexen. Deze buitenpost heeft 6 bells in twee rijen.

Technische kenmerken

Opbouwbuitenpost 20 mm met 6 bells in twee rijen en kleurencamera.

- Functie:
  - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
  - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
  - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
  - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
  - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
  - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Montage: opbouw
- Afmetingen infoveld: 15 x 39 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: true
- Camera: 130°
- Camera:
  - eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
- Aantal draden: 6-draadstechniek vereist
- Extra klem:

  - voorzien van een extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact
  - aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur
- Ingangsstroom in rust: I(a) = 2.8 mA, I(P) = 200 mA
- Ingangsstroom: 240 mA
- Materiaal behuizing: aluminium
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE