

Eaton

GMD6656BBAA00A00

Eaton Green Motion DC 66, Ladestation für Elektrofahrzeuge, online, CCS 2 und CHAdeMO Anschlüsse, RJ45 Kommunikationsschnittstelle, 4G, RFID Zugriffskontrolle

## Allgemeine Spezifikation

- PRODUKTNAME**
- Eaton Green Motion DC 44/66
  - Elektrofahrzeug-Ladestationen

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>KATALOGNUMMER</b>       | GMD6656BBAA00A00                  |
| <b>PRODUKT LÄNGE/TIEFE</b> | 833 mm                            |
| <b>PRODUKTHÖHE</b>         | 1775 mm                           |
| <b>PRODUKTBREITE</b>       | 265 mm                            |
| <b>PRODUKTGEWICHT</b>      | 210 kg                            |
| <b>EINHALTUNG(EN)</b>      | IEC 61851-1<br>CE-Kennzeichnung   |
| <b>EAN</b>                 | 3553340301476                     |
| <b>MODELLCODE</b>          | GMDC66 CCS CHAdeMO<br>Eth 4G RFID |

## Electrical specifications

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>BETRIEBSSPANNUNG</b>             | 400V       |
| <b>BEMESSUNGSFREQUENZ</b>           | 50 Hz      |
| <b>STROMSTÄRKEWERT</b>              | 96 A       |
| <b>PHASE</b>                        | Dreiphasig |
| <b>NENNANSCHLUSSLEISTUNG</b>        | 66 kW      |
| <b>LEISTUNG JE LADEPUNKT - MAX.</b> | 66 kW      |
| <b>ANZAHL DER LADEPUNKTE</b>        | 1          |
| <b>LED LAMPENNUMMER</b>             | 1          |

## Mechanical specifications

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>GEHÄUSEMATERIAL</b>                       | Stahl                              |
| <b>MONTAGEART</b>                            | Floor fastening                    |
| <b>INSTALLATIONSSEITIGES ANSCHLUSSMODELL</b> | 3-phasig                           |
| <b>KABELTYP</b>                              | CCS-Anschluss<br>CHAdemo-Ladekabel |
| <b>LÄNGE DES LADEKABELS</b>                  | 5 m                                |
| <b>ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2 CCS)</b> | 1                                  |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (CEE)</b>               | 2                                  |
| <b>ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)</b>             | 0                                  |

## Environmental specifications

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>SCHUTZART</b>          | IP54<br>IK10     |
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | -25 °C bis 45 °C |

## Additional specifications

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOKOLL</b>          | OCPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Eaton Green Motion DC66 ist eine Gleichstromladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.</li><li>• - Sichere EV-Ladetechnik</li><li>• - Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge</li><li>• - Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen</li><li>• - Kompakt</li><li>• - Bodenmontage</li><li>• - Zukunftssichere EV-Ladestation</li><li>•</li></ul> |
| <b>VERPACKUNGSGEHALT</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Green Motion DC 66 EV Charger</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>AUSSTATTUNG:</b> | Kommunikationsschnittstelle<br>LCD-Display |
|---------------------|--------------------------------------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>FUNKTIONEN</b> | Zugangskontrolle |
|-------------------|------------------|

## Downloads

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENUTZERHANDBÜCHER | <a href="#">Eaton Green Motion DC 44/66 Schnellstartanleitung - DE</a><br><a href="#">Sicherheitshinweise Green Motion EV Charger - DE</a><br><a href="#">Green Motion DC 44/66 Bedienungsanleitung - DE</a> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| INSTALLATIONSANLEITUNG | <a href="#">Green Motion DC 44/66 Installationshandbuch - DE</a> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| SPEZIFIKATIONEN | <a href="#">Eaton GMD6656BBAA00A00 Produktspezifikationen - DE</a> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TECHNISCHE DATENBLÄTTER | <a href="#">Green Motion DC 44/66 Technisches Datenblatt - DE</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**PROJEKTNAME:**

**PROJEKTNUMMER:**

**ERSTELLT VON:**

**DATUM:**



**Eaton Corporation plc** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

