



Bestel gegevens

Artikel nummer	30725
EAN nummer	8718734177258
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	250 x 250 x 285 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	6500 gram
Klasse:	RVS industrieput
Toepassing:	industrie, garage, horeca
Vloer type:	tegelvloer, cementvloer, gietvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	250 mm
Breedte:	250 mm
Inbouwdiepte:	285 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 316)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	2,0 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 110
Richting uitlaat:	verticaal
Uitwendige buisdiameter:	110 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 316)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	nee
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 316)

Afmeting rooster:	230 x 230 x 35 mm
Materiaaldikte rooster:	3 en 2 mm
Rooster belasting:	15 kn (1500 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gestraald
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	mazenrooster
Afmeting roosterperforatie:	30 x 13 mm
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	spie-eind
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

