Productdatablad
XVL122SPI



XVL122SPI

witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	0,1 - 22 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	1 3

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	32 A

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1

Functies

Met loadmanagement	Ja
ISO 15118 is beschikbaar; leveringen beginnen in	Q3/2026

Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2S

Afmetingen

Afmetingen	370 x 250 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	250 mm
Diepte	150 mm

Naleving van de gegevensbeschermingswet

Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Toegangsregeling Alarmen Algemene informatie Energiemanagement apparaten Elektrische meting Gedetailleerde elektrische meting Laadapparatuur voor elektrische voertuigen Energie EVSE-modus Algemene diagnostiek Operationele status Stroombron Softwarediagnostiek
Data formaten	MODBUS OCPP Custom
Geschat dagelijks dataverbruik	1 MB - 10 MB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C


Spanning

Nominale spanning	230-240 V

Materiaal

Materiaal	Kunststof

Afbeeldingen | tekeningen



a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150