Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046559

Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



M E30 E90

St Staal

DN voorzien van zink/nikkellaag

Stamgegevens


Artikelnummer	2046559
Type	SVM50W DN
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak Oppervlaktenorm	Voorzien van zink-/nikkelcoating
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5859 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046559

Afmetingen



Lengte	54 mm
Maat D	53,5 mm
Maat d	50 mm
Maat L	54 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	50 mm
Schroefdraad	M50x1,5
Afmetingen	50
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee