


Productinformatieblad

Specificaties



TeSys D - Ontstoringsmodule - Bi-diode - 24V DC

LA4DB3B

EAN Code: 3389110336504

Prijs: 25,65 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LA4D
product of component type	Onderdrukkingsmodule
compatibiliteit product	4P LP1D80 3P LC1D80...D95 4P LP1D40...D65

Complementair

montagezone	Bovenzijde
mounting mode	Met schroeven
ontstoringstechnologie	Bidirectionele piekbegrenzingsdiode
spanning stuurkring	24 V DC
maximum piekspanning	2 Uc
gewicht product	0,018 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048,5
product certifications	UL CSA
IP beschermingsgraad	IP2x In overeenstemming met IEC 60529
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,100 cm
verpakking 1 breedte	4,200 cm
verpakking 1 lengte	2,700 cm
verpakking_1_gewicht	17,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	64
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,265 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	20
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.