



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSX 250c

Aant. polen 3P

Nominale stroom 250 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN


Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Bevestigd
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Si
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding	Si
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	6.000 cycli
Magnetische regeling	5 - 7 - 9 - 11 x In	Mechanisch levensduur	18.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	57.63 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	1.5
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	105 mm
Idn regeling	-	Hoogte	165 mm
DT regeling	-	Diepte	68 mm

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	35 kA	220/240 Vac	27 kA
400/415 Vac	25 kA	400/415 Vac	19 kA
440 Vac	15 kA	440 Vac	12 kA
525 Vac	7,5 kA	525 Vac	6 kA
690 Vac	-	690 Vac	-
250 Vdc	15 kA	250 Vdc	12 kA

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

