



Installatiekast leeg ComfortLine ComfortLine A Wandkast, 3B 6RE, RAL9016, Klasse II, IP44

A36

2CPX052027R9999

Generated on 23-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX052027R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	ComfortLine
Type	A36
Omschrijving	ComfortLine A Wandkast, 3B 6RE, RAL9016, Klasse II, IP44
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	89 kalenderdagen
GTIN code	4011617520276
Netto gewicht	21,16 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 759,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	215 x 950 x 800 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Dubbel
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Nom. stroom (In) (ampère):	250
Hoogte (millimeter):	950
Breedte (millimeter):	800
Diepte (millimeter):	215
Inbouwdiepte (millimeter):	190
Inwendige diepte (millimeter):	207
Plaatdikte kast (millimeter):	0.9
Materiaal behuizing:	Staalplaat/kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	0.9
Breedte in module-eenheden:	36
RAL-nummer:	9016
Aantal modulen:	216
Aantal rijen:	6
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	3
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	153
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee

Specificaties

Geschikt voor bliksembeveiliging:	Ja
Slagvastheid:	IK07
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Wit
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

