## Texte d’appel d’offres Numéro d’article 353-651521-1

Détecteur de présence P49MR, DALI-2, BMS, 12-13 m, à encastrer (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 m câble avec connecteur 5 pol, couleur blanc



Description proposée du produit selon BIPS 4.7.9

Détecteur de présence P49MR, DALI-2, BMS, 12-13 m, à encastrer (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 m câble avec connecteur 5 pol, couleur blanc

**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|---|
| Configuration | BMS |
| Technologie du détecteur | PIR |
| Montage | à encastrer (SnapFit) |
| Tension d’alimentation | par le bus DALI |
| Sortie du détecteur | DALI-2 |
| Plage d’intensité lumineuse | 0 lux – 10360 lux |
| Consommation électrique maximale | 10 mA |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 12 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d’ambiance | -25 – +40 °C |
| Profondeur d’encastrement | 56.9 mm |
| Diamètre de foret | 76.0 mm |
| Hauteur de montage | 2 – 3.5 m |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Degré de protection | IP20 |
| Marquage | CE |

Description proposée des fonctions selon BIPS 4.7.10

**Montage**

Le détecteur convient au montage dans tous les types de plafonds sans utiliser d’éléments additionnels (comme des dalles) pour garantir un montage stable. Le détecteur peut être démonté facilement sans endommager le plafond ou les dalles de plafond.

**Configuration**

Le détecteur est certifié DALI-2 (conformément à la norme EN/CEI 62386-301/302/303/304) et doit être connecté à un bus DALI d'un contrôleur d'application DALI-2 (système BMS). Le détecteur doit être mis en service via le logiciel BMS.

**Appli de mise en service**
Le réglage local de la sensibilité en 4 niveaux peut être configuré à l'aide de l'appli et d'une communication Bluetooth® bidirectionnelle entre un smartphone ou une tablette et le détecteur. Le micrologiciel du détecteur peut être mis à jour via l'appli.

**Communication Bluetooth®**
La communication Bluetooth® doit être désactivée via le logiciel BMS.

**Protection du code PIN**
Le détecteur peut être protégé avec un code PIN à 4 chiffres dans l’appli pour empêcher la commande du détecteur ou la modification de ses réglages par des tiers.

**Fils**
Le détecteur est précâblé avec un câble de 2 m et un connecteur femelle à 5 pôles qui est unique, ce qui contribue à éviter les erreurs d'installation et à gagner du temps.

**Journal des événements**
Le journal des événements dans l’appli affiche tous les changements apportés aux réglages d’un détecteur spécifique.

**Documentation**
La documentation est disponible au format numérique sur un portail en ligne. Ce portail permet également de stocker, de réviser et de partager les paramètres au format PDF et/ou Excel. Les détecteurs peuvent être organisés en projets ou groupes spécifiques. Les réglages des détecteurs existants peuvent être utilisés comme modèle pour de nouveaux détecteurs.

**Portée de détection**
La portée de détection est documentée conformément à la norme EN/IEC 63180.