

10PK-906390: Verloop T-stuk 90x63x90



Commerciële informatie

Het Henco Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75 - 90 - 110, met verloopstukken naar diameters 32 - 40 - 50 - 63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingsysteem met tal van variaties voor verdeel en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de nieuwe revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel. De Henco Super Size fittingen zijn vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Doordat het verbodingslichaam uit PVDF bestaat, kennen deze fittingen verschillende unieke eigenschappen:° Corrosiebestendig.

- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Uitermate temperatuur- en drukbestendig.
- Enorm flexibel.
- Goedgekeurd voor contact met drinkwater en voedingsproducten.
- Maximale werkdruk tot 10 bar en een maximale werktemperatuur tot 95°C

Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie. De Henco Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie.

Dimensies basiseenheid

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Netto gewicht | 2,918 kg |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 75,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 64,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 75,0 Millimeter |

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Hoek | 90 Hoekgraden |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 90 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 63 Millimeter |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 90 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld | Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Model | T-stuk | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | ✘ | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Verlopend | ✓ | | |
| Systeemgebonden | ✓ | | |
| Aansluiting 1 | Persmof | | |
| Aansluiting 2 | Persmof | | |
| Aansluiting 3 | Persmof | | |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) | | |
| Hoofdkleur fitting | Zwart | | |
| Hoge treksterkte | ✘ | | |
| Ringstijfheidsklasse | Overig | | |
| Met pakkingen | ✓ | | |
| Met aftapper | ✘ | | |
| Met ontlufter | ✘ | | |
| Met thermische isolatie | ✘ | | |
| Met stootnok/-rand | ✓ | | |
| Afgedopt | ✘ | | |
| FM keur | ✘ | | |
| LPCB keur | ✘ | | |
| ULC keur | ✘ | | |
| UL-keur | ✘ | | |
| DIN-CERTCO certificaat | ✘ | | |
| VdS keur | ✘ | | |
| Met TUV goedkeuring | ✘ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✘ | | |
| DVGW-keur voor water | ✘ | | |
| KIWA-keur | ✘ | | |
| Gastec QA | ✘ | | |
| KOMO-keur | ✘ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘ | | |