

Rijenklemmenbehuizing

## RK 4/25-25x4<sup>2</sup>



### RK 4/25-25x4<sup>2</sup>

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61502501

Afmetingen: 254 x 180 x 90 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**Voorzien van 25 schroefklemmen 4mm<sup>2</sup> (type Weidmüller WDU 4)**

**Meegeleverd toebehoren:**

**8 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 2**

**invoerwartels IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1**

**invoerwartel IP54 M32 afdichtbereik 13 - 23 mm**

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



Naar industrieel product: 63502501

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                |
| Beschermingsgraad:   | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:      | 9.9.              |

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 254 mm   |
| Lengte:  | 180 mm   |
| Hoogte:  | 90 mm    |
| Gewicht: | 0.915 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | nee                    |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:     | IK07                                 |
| Verzegelbaar:     | ja                                   |
| Bevestiging:      | montage openingen aan de binnenzijde |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |

### Omgevingscondities

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C  |
| plaats van de montage:       | Binnen |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902858392 |
| ETIM-klasse:          | EC002713      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen                   |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen                   |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19010001 - VSG - Hangslot set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

## Kabelwartel

