

## MD-C 360i/32 Corridor FM

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EP10429231	4015120429231



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondbewegingsmelder
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product.
Gebruikersinterface	Potentiometer, IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
Op afstand te bedienen	✓
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	plafondbinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 90 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 106 mm, Ø 108 mm
Gewicht	173 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20

### Productbeschrijving

- Bewegingsmelder met **360° Detectiebereik** voor plafondmontage
- Groot **bereik tot 32 m in gangen of corridors** in diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 10 m) voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram-voorloopcontact)
- Vast opgeslagen fabrieksprogramma voor onmiddellijke gebruiksgereedheid

Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	800 A

### SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 32 m
Detectieafstand frontaal	Ø 11 m
Detectiebereik	tot 805 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Helderheidswaarde	5 - 2000 lx

### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)


Uitschakelvertraging	30 s
Inschakelvertraging	300 s
Constance lichtregeling	-

## MD-C 360i/32 Corridor FM

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EP10429231              4015120429231

### Maattekening

---



### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- Bewegingsmelder met **360° detectiebereik** voor Plafondmontage
- Groot **bereik tot 32 m in gangen of corridors** in diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram-voorloopcontact)
- Automatische lichtregeling voor toepassingen zonder of met zeer weinig daglicht
- Eenvoudige programmering via afstandsbediening met "blue mode"-technologie of via instelelementen (potentiometer)
- Geïntegreerde omschakelaar voor instelling via afstandsbediening of via instelregelaar - Voorkomt verkeerde bediening en beschermt tegen sabotage
- Vast opgeslagen fabrieksprogramma voor onmiddellijke gebruiksgereedheid
- Onderdrukking van storingsbronnen door vermindering van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Impulsgeveringang met omschakelfunctie "Ruimte = AAN + UIT/Gang = AAN"
- Uitvoering voor plafondbouw
- Snelle en eenvoudige aansluiting door middel van steekklemmen
- Uitbreiding van het Detectiebereik door parallelle schakeling van max. 8 melders
- Gerichte onderdrukking van gebieden door middel van bijgeleverde lensmaskers