

Rijenklembenhuizing

RK 4/12 SL-12x4²



RK 4/12 SL-12x4²

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61001201

Afmetingen: 130 x 130 x 75 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², U_i=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Voorzien van 12 steekklemmen 4mm² (type Weidmüller ZDU 4)

Meegeleverd toebehoren:

4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 invoerwartel IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Naar industrieel product: 63001201

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
UL Type Rating:	9.9.

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	75 mm
Gewicht:	0.43 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902858347
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

Kabelwartel

