



Installatiehulpschakelaar modulair  
Magneetschakelaar / ESB / EN Modulaire  
installatiemagneetschakelaar 4 NC contacten  
Spoelspanning: 12V AC/DC

ESB25-04N-14

1SAE231111R1404

Generated on 22-5-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SAE231111R1404   |
| ETIM Productklasse    | EC001653 - Installatiehulpschakelaar modulair                                     |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / ESB / EN  |
| Type                  | ESB25-04N-14  |
| Omschrijving          | Modulaire installatiemagneetschakelaar 4 NC contacten<br>Spoelspanning: 12V AC/DC |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 4013614518034   |
| Netto gewicht         | 0,245 Kilogram  |
| Land van herkomst     | DE  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 103,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DE                |

## Logistieke gegevens

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                      |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                      |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,245 Kilogram            |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 39 x 92 x 69,5 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                  |

Generated on 22-5-2024

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):</b>      | 400 - 400 |
| <b>Nom. bedrijfsstroom (ampère):</b>                | 25        |
| <b>(Meet)bekrachtigingsspanning (volt):</b>         | 12 - 12   |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning:</b>       | AC        |
| <b>Spanningstype van de bekrachtigingsspanning:</b> | AC/DC     |
| <b>Aantal contacten als maakcontact:</b>            | 0         |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>        | 4         |
| <b>Schuif voor handmatige schakeling:</b>           | Nee       |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>                   | 43.5      |
| <b>Nevenapparaat mogelijk:</b>                      | Ja        |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                  | 2         |
| <b>Met dag/nacht functie:</b>                       | Nee       |
| <b>Bromvrij:</b>                                    | Ja        |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                      | IP20      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

