

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN - Aanpassingskit voor PanelSeT SFN 2-deurs - 600mm

NSYSMP2D6

EAN Code: 3606485132105

Prijs: 147,10 EUR

Hoofd

Kategorie	Montage toebehoren
product of component type	Aanpassingskit
bereik compatibiliteit	PanelSeT SF
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	- D: 600 mm
montagezone	Midden kast boven en onder
bestemming product	2 montageplaten in kasten met 2 deuren Samenbouwset met modulair dubbel onderstel
apparaatsamenstelling	1 steun kabelwartelplaat 2 kruisrails 90 mm 2 beugel voor centrale bevestiging van dak vaste elementen
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal

Complementair

oppervlakte afwerking	Met zinklaag
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
hoogte	27 mm
breedte	90 mm
diepte	507 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	19,500 cm
verpakking 1 lengte	53,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,626 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	194,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	26 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja