

Opbouw buitenpost 16 mm met 1 verlichte aanraaktoets

10-151



Deze compacte opbouwpost in aluminium heeft een opbouwhoogte van amper 16 mm. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze buitenpost werkt met een 2-draads technologie, wat betekent dat je een bestaande bel eenvoudig door deze buitenpost kan vervangen. Deze buitenpost heeft 1 verlichte aanraaktoets.

Technische kenmerken

Opbouw buitenpost 16 mm met 1 verlichte aanraaktoets.

- Functie:
 - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
 - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
 - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
 - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
 - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
 - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Montage: opbouw
- Afmetingen infoveld: 53 x 62 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: false
- Extra klem:
 - R-klem voor het aansluiten van een extra functie (bv. deurrelais)
 - deuropentijd aan R-klem: 3 s (aanpasbaar via servicetoestel)
 - activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
 - spraakverbinding tijdens de activeringstijd van het deurrelais (aanpasbaar via servicetoestel)
 - gespreksduur: 56 s (aanpasbaar via servicetoestel)
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0.4 \text{ mA}$, $I(P) = 11 \text{ mA}$
- Ingangsstroom: 21 mA
- Materiaal behuizing: aluminium



- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE