



TRM702A



KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Kabel

Kabellengte	0,20 m
-------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	3 V

Afmetingen

Hoogte	39 mm
--------	-------

Teksten

Montagewijze

Voor inbouw achter inbouweenheden