



# Pictogram noodverlichting Alulux

## Pictogramplaat voor de WER en TA-TL 400 serie aanduiding voor vluchtroute recht-door of naar boven

PP 400/51

7TCA091350R0578

Generated on 7-12-2023

### Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 7TCA091350R0578  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 12240051   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000479 - Pictogram noodverlichting   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000151 - Pictogram noodverlichting   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB VanLien  |
| <b>Serie/programma</b>       | Alulux   |
| <b>Type</b>                  | PP 400/51  |
| <b>Omschrijving</b>          | Pictogramplaat voor de WER en TA-TL 400 serie aanduiding voor vluchtroute recht-door of naar boven |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 18 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 8713812069685  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 169 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | NL   |

### Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 16,40 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-1990       |
| <b>Conditiegroep</b> | LI               |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC               |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 169 Gram                 |
| <b>Verpakking</b>                        | Zak                      |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 320 x 137 x 3 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 94059200                 |

## Specificaties

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Uitvoering:</b>                  | Inlegvel/-plaat      |
| <b>Betekenis pictogram:</b>         | Vluchtweg            |
| <b>Richting:</b>                    | Rechtdoor/naar boven |
| <b>Dubbelzijdig:</b>                | Nee                  |
| <b>Materiaaldikte (millimeter):</b> | 3                    |
| <b>Lengte (millimeter):</b>         | 320                  |
| <b>Breedte (millimeter):</b>        | 137                  |
| <b>Herkenningafstand (meter):</b>   | 25                   |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                            | Poort | Waarde    | Tekening |
|------------------------------------|-------|-----------|----------|
| <b>Betekenis pictogram</b>         | 0     | Vluchtweg | A        |
| <b>Lengte (millimeter)</b>         | 0     | 320       | L        |
| <b>Materiaaldikte (millimeter)</b> | 0     | 3         | s        |
| <b>Breedte (millimeter)</b>        | 0     | 137       | W        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

