

# Productinformatieblad

Specificaties



## Tesys D - Tijdblok - 0,1-2s - 24-250V DC/AC

LA4DT0U

EAN Code: 3389110236453

Prijs: 85,95 EUR

### Hoofd

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| range                     | TeSys                                           |
| product of component type | Seriële timermodules                            |
| device short name         | LA4DT                                           |
| poles description         | 3P                                              |
| compatibiliteit product   | LC1D09...D38<br>LC1D80...D150<br>LC1D40A...D80A |

### Complementair

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montagezone                       | Bovenzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| spanning stuurkring               | 24...250 V AC 50/60 Hz<br>24...250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| spanningslimieten controlecircuit | Door mechanisch contact: 0.8...1.1 Uc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ui toegekende isolatiespanning    | 250 V In overeenstemming met IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aansluitingen - aansluitklemmen   | Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met<br>Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met<br>Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met<br>Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met<br>Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde |
| aanspanmoment                     | 1,7 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| elektrische duurzaamheid          | 30 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| type tijdvertraging               | Inschakelingsvertraging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tijdvertraging bereik             | 0.1...2 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| resettijd                         | 150 ms tijdens tijdvertraging<br>50 ms na tijdvertraging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| local signalling                  | Licht op tijdens tijdvertraging door led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ures residuele spanning           | 3,3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gewicht product                   | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Omgeving

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| standards                         | IEC 60255-5                           |
| product certifications            | UL<br>CSA                             |
| IP beschermingsgraad              | IP2x In overeenstemming met IEC 60529 |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...55 °C                           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| omgevingsluchttemperatuur<br>rondom apparaat | -25...70 °C                                            |
| ambient air temperature for<br>storage       | -40...80 °C                                            |
| type bescherming                             | Ingebouwd door varistor                                |
| warmteverspreiding                           | 2 W                                                    |
| immuniteit voor micro-<br>onderbrekingen     | 10 ms tijdens tijdvertraging<br>2 ms na tijdvertraging |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,4 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 4,6 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 4,8 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 47,0 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 70       |
| verpakking 2 hoogte             | 15,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 30,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 3,606 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]                                                    | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]                                                     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]                                                 | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                                                                     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Ja                                                                               |
| SCIP-nummer                                                                                                | 8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU                                                                                   | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening                                                                                          | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

Use Longer

|  Levensduurverlenging |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reparatie                                                                                                | Nee |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                                                                                                        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |