

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAC-A - Kop voor drukknop - Rond - Met kapje - Zwart

XACA9412

EAN Code: 3389110645149

Prijs: 6,10 EUR

### Hoofd

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| range of product          | Harmony XAC       |
| product of component type | Kop voor drukknop |
| naam component            | XACA              |

### Complementair

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| markering                           | Niet gemarkeerd                                             |
| extra informatie operator           | Opgestart                                                   |
| kap/operator of lenskleur           | Zwart                                                       |
| compatibiliteit product             | XACA..                                                      |
| montagezone                         | Voorzijde kast                                              |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid  | 10                                                          |
| standards                           | CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>IEC 60204-32<br>IEC 60947-5-1  |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -25...70 °C                                                 |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C                                                 |
| trilling bestendigheid              | 15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid                  | 100 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                |
| overvoltage category                | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                  |
| IP beschermingsgraad                | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                | IK08 In overeenstemming met IEC 62262                       |
| gewicht product                     | 0,01 kg                                                     |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 2,200 cm |
| verpakking 1 breedte            | 3,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 3,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 9,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte             | 4,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 8,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 12,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 95,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 700       |
| verpakking_3_hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 7,120 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 32                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Pendant Control Stations

Harmony XAC



Configure your product to match your needs



A complete solution for industrial machine control



Easy to adapt and maintain



Ready to use, even in harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XAC

Compliance with IEC standards, CE marking and CSA certification

Operating temperature:  
-25°C to + 70°C

Resistance to harsh conditions:

- IP65 protection degree
- Shocks resistance IK08

Double insulation: protection from electrical hazards

Up to 12 buttons + E-Stop, with up to 3 movements

Empty enclosure or complete ready for use



Image of product / Alternate images

Alternative

---



