



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T7H 1000/R1000 4P vast met vooraansluiting PR231/P-LS/I microprocessor bev. In = 1000A Im = 1000 - 10000A

T7H 1000/1000 PR231/P-LS/I FF 4

1SDA062778R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA062778R1
Oude artikelnummer	T7H 1000 PR231/P L
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T7H 1000/1000 PR231/P-LS/I FF 4
Omschrijving	Tmax T7H 1000/R1000 4P vast met vooraansluiting PR231/P-LS/I microprocessor bev. In = 1000A Im = 1000 - 10000A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA101171R1
GTIN code	8015644653279
Netto gewicht	15,22 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 8936,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	D5

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	15,72 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 360 x 350 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	1000
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	70
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	400 - 1000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1000 - 10000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1000 - 10000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	30

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

