

# Productinformatieblad

Specificaties



## Actassi S-One DPM connector - RJ45 - Categoria 5e - Set van 1

VDIB17715U01

EAN Code: 3606480384462

**Prijs: 9,20 EUR**

### Hoofd

range	Actassi
product type	RJ45 netwerkaansluiting
product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
kleurtint	Draad organisator: groen (ABS + PC) Connector: donkergrijs (ABS + PC)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
type of packing	Individuele zak
Quantity per set	Set van 1
kleurtint	Draad organisator: groen Connector: donkergrijs

### Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A om 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten
contactweerstand	20 mOhm
isolatieweerstand	Initiële isolatieweerstand: $\geq 500$ MOhm om 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
levensduur	750 cycles
koppeling&nbsp;attenuatie	$\geq 35$ dB om 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB om 100...1000 MHz
pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde In overeenstemming met IEC 60603-7
trekkracht	50 N gedurende 60 s
dwarsconversieverlies	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB om 1...100000 kHz
type gereedschap	Zonder werktuig
buitendiameter kabel	0,9...1,4 mm
type afschermklem	UTP
categorie communicatienetwerk	5e
ondersteunde toepassingen	1000BASE-T
protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
compatibiliteit product	RJ45-plug
transmissiefrequentie	0...100 MHz
type voetafdruk	S-One DPM

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>materiaal</b>	ABS + PC: draad organisator ABS + PC: connector
<b>hoogte</b>	28 mm
<b>lengte</b>	33 mm
<b>breedte</b>	18 mm
<b>doeland</b>	Europa
<b>kleurtint</b>	Donkergrijs

## Omgeving

<b>bedrijfstemperatuurbereik</b>	-40...70 °C
<b>klimaatcategorie</b>	40/070/21 (21 dagen)
<b>vlamvertraging</b>	UL94-V0
<b>normen</b>	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	1,900 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	7,400 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	5,900 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	10,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	7,200 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	18,200 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	12,800 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	132,000 g

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeen vrije status	Halogeen vrij product
PVC-vrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	7
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.