


## VDEK-T05: T-aansluitstuk verdeler - 2x EK



### Commerciële informatie

T-aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler

- voor water of als extra uitgang
- Henco schroefdraadverbinding
- 2 euroconus-aansluitingen (boven en onder) – kan ook gebruikt worden als toevoer water
- Positionering uitgelijnd haaks op de verdeler
- Compacte oplossing voor installaties met beperkte installatieruimte
- Geeft mogelijkheid tot toevoegen van ontluchtingsaansluiting op de verdeler

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	60 mm
Breedte	45 mm
Netto gewicht	0,031 kg

#### Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Model	T-stuk		
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✘		
Verlopend	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Aansluiting 2	Euroconus (vervallen)		
Aansluiting 3	Euroconus (vervallen)		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Hoge treksterkte	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met stootnok/-rand	✘		
Afgedopt	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		