

Productinformatieblad

Specificaties



iATEt - Bediening met vertraging - 24-240V AC - iTL Hulpelementen

A9C15419

EAN Code: 3606480097911

Prijs: 188,00 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Hulpelement tijdvertraging
device short name	iATEt
spanning stuurkring	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz onderhouden

Complementair

type instelling	Configuratie tijdvertraging
tijdvertraging bereik	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
maximale uitgangsstroom	0,2 A vasthouden 3 A inkomend
hold-in stroomverbruik in VA	5 VA
mounting mode	Vast, links van de TL of CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	60 mm
colour	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	EN/IEC 60669-2-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Uitvoerverbinding: gele clips Invoerverbinding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Invoerverbinding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT Acti9 iTL
market segment	Klein commercieel Residentieel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

compatibility code	IATeI
--------------------	-------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	8,0 cm
------------------	--------

Package 1 Width	2,3 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	9,0 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	86,0 g
------------------	--------

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	108
------------------------------	-----

Package 2 Height	30,0 cm
------------------	---------

Package 2 Width	30,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	9,789 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.