


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN - Standaard kit voor samenbouw - IP55

NSYSFBK

EAN Code: 3606485131825

Prijs: 68,15 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Koppeling toebehoren
product of component type	Koppeling kit
Anwendung	Multifunctioneel
montagezone	Zijdelings samenbouwen van 2 kasten Samenbouwen van 2 kasten in de diepte
bereik compatibiliteit	PanelSeT SF geschikte kast
apparatsamenstelling	2 platte connector 4 beugel vaste elementen verzegelingspakking
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Verzegelingspakking: EPDM Beugel: staal Platte connector: staal
oppervlakte afwerking	Met zinklaag
bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M6 zelftappend
hoogte	65 mm
breedte	340 mm
diepte	365 mm
IP beschermingsgraad	IP55
bevestigingsdiameter	0 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	34,000 cm
verpakking 1 lengte	36,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,664 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	116,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	187,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja