



# Installatiekast leeg ComfortLine ComfortLine B Wandkast, 4B 5RE, RAL9016, Klasse I, IP44

B45

2CPX052061R9999

Generated on 23-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CPX052061R9999                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | ComfortLine                                                                                 |
| Type                  | B45                                                                                         |
| Omschrijving          | ComfortLine B Wandkast, 4B 5RE, RAL9016, Klasse I, IP44                                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                                |
| Indicatieve levertijd | 12 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011617520610                                                                               |
| Netto gewicht         | 21,8 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 729,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FP                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                  |
| Minimum afname                    | 1 PC                        |
| Besteleenheid                     | 1 PC                        |
| Bruto gewicht                     | 22,67 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 215 x 800 x 1050 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                    |

## Specificaties

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Soort afdekking:                      | Deur                 |
| Uitvoering deksel:                    | Met uitsparing       |
| Type deur:                            | Dubbel               |
| Montagewijze:                         | Opbouw               |
| Transparant deksel/deur:              | Nee                  |
| Met slot:                             | Ja                   |
| Nom. stroom (In) (ampère):            | 250                  |
| Hoogte (millimeter):                  | 800                  |
| Breedte (millimeter):                 | 1050                 |
| Diepte (millimeter):                  | 215                  |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 190                  |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 207                  |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 0.9                  |
| Materiaal behuizing:                  | Staalplaat/kunststof |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 0.9                  |
| Breedte in module-eenheden:           | 48                   |
| RAL-nummer:                           | 9016                 |
| Aantal modulen:                       | 240                  |
| Aantal rijen:                         | 5                    |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP44                 |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 4                    |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja                   |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 204                  |
| Oppervlaktebescherming:               | Poedercoating        |
| Met montageplaat:                     | Nee                  |
| Beschermingsklasse:                   | I                    |
| Geschikt voor buitengebruik:          | Nee                  |

Specificaties

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Geschikt voor bliksembeveiliging: | Ja     |
| Slagvastheid:                     | IK07   |
| Functiebehoud:                    | Geen   |
| Kleur:                            | Wit    |
| Beschermingsgraad (NEMA):         | Overig |
| Deksel met drukontlasting:        | Nee    |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

