

Inbouwbuitenpost met 4 bells en kleurencamera

10-304



Deze ultravlakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 4 bells.

Technische kenmerken

Inbouwbuitenpost met 4 bells en kleurencamera.

- Functie:
 - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
 - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
 - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
 - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
 - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
 - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Type bevestiging:
 - win:clip principe
- Montage: inbouw
- Afmetingen frontplaat: 252 x 150 x 3 mm (HxWxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 203 x 126 x 40 mm (HxWxD)
- Afmetingen infoveld: 19 x 62 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: true
- Camera: 130°
- Camera:
 - eigenschappen kleurencamera:
 - type: CMOS-sensor
 - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
 - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
 - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
 - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch



- Aantal draden: 6-draadstechniek vereist
- Extra klem:
 - voorzien van een extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact
 - aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0.4 \text{ mA}$, $I(P) = 140 \text{ mA}$
- Ingangsstroom: 156 mA
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaaldikte: 3
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE

Aansluitschema

