

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M580 ePAC - Ethernet communicatiemodule - IEC 61850 protocol - vernisbehandeling

BMENOP0300C

EAN Code: 3606481285997

**Prijs: 4.322,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon M580
product or component type	Communicatiemodule

### Complementair

compatibiliteit product	M580 PAC
fysieke interface	3 Ethernet poort 10/100BASE-TX
supportmedium transmissie	ethernetkabel
transmissiesnelheid	10 Mbit/s 100 Mbit/s
communicatiedienst	MMS messaging-client voor IEC 61850 MMS berichtenserver voor IEC 61850 Gans voor IEC 61850 Modbus TCP-boodschappen RSTP support IP-doorschakeling
stroomverbruik	1250 mA bij 3.3 V DC bij intern
formaat module	Standaard
net weight	0,24 kg

### Omgeving

ambient air temperature for operation	0...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % zonder condensatie
operating altitude	<= 2000 m
beschermende behandeling	Conforme coating
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/34/EU - ATEX-richtlijn
productocertificaten	CE UL CSA RCM EAC Scheepvaart ATEX-zone 2/22 IECEx zone 2/22

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>normen</b>	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3 locatie G EN/IEC 60079-0
<b>milieu-eigenschappen</b>	Gasbestendig klasse Gx conform aan ISA S71.04 Gasbestendig class 3C4 conform aan IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zandbestendig class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zoutbestendig niveau 2 conform aan IEC 68252 Schimmelbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Sporenbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	11,100 cm
<b>Package 1 Length</b>	11,600 cm
<b>Package 1 Weight</b>	265,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	5
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,659 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 203

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





