



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	2.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	227
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	212


UV-afname bij 2.000 uur	20 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	8,6 W
Lampstroom (nom.)	0,17 A
Spanning (nom.)	60 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	2XT12

Actinic BL PL-S/PL-L

Nettogewicht (per stuk)	32,000 g
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,66 W
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Volledige productnaam	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX


Full EOC	871150095194680
Bestelcode	8711500951946
Materiaalnr. (12NC)	927901721008
Lokale code	PLS9W10
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500951946
Numerator - Dozen per buitendoos	60
EAN/UPC - Case	8711500951960

Maatschets



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PL-S/PL-L

