

# Inbouwbuitenpost met 16 bells en kleurencamera

10-316




Deze ultravlakke inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 16 bells.

## Technische kenmerken

Inbouwbuitenpost met 16 bells en kleurencamera.

- Functie:
  - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
  - bevestigingstoon bij een druk op de belddrukknop
  - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
  - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
  - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
  - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Type bevestiging:
  - win:clip principe
- Montage: inbouw
- Afmetingen frontplaat: 340 x 274 x 3 mm (HxWxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 291 x 250 x 40 mm (HxWxD)
- Afmetingen infoveld: 19 x 62 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: true
- Camera: 130°
- Camera:
  - eigenschappen kleurencamera:
  - type: CMOS-sensor
  - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
  - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
  - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
  - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch



- Aantal draden: 6-draadstechniek vereist
- Extra klem:
  - voorzien van een extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact
  - aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropentijd, activeringstijd en gespreksduur
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0.8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 156 \text{ mA}$
- Ingangsstroom: 160 mA
- Materiaal behuizing: aluminium
- Materiaaldikte: 3
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE