

# Productinformatieblad

Specificaties

## Acti9 NG125 - iMX - Uitschakelspoel - C/O - 110-130V DC/ 230-415V AC - NG125 Accessoires



19064

EAN Code: 3303430190646

**Prijs: 86,75 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...3 A om 415 V, AC 0,1...6 A om <= 240 V, AC 0,1...1 A om 130 V, DC
spanning stuurkring	230...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
hoogte	106 mm
breedte	18 mm
diepte	78 mm
gewicht product	0,129 kg
electrical durability	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tichtening torque	1 N.m

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	EN/IEC 60947-2
IP beschermingsgraad	IP20 B In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 IP4 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
overvoltage category	II
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,7 cm
verpakking 1 breedte	3,5 cm
verpakking 1 lengte	10,5 cm
verpakking_1_gewicht	127 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	11,5 cm
verpakking 2 breedte	8,5 cm
verpakking 2 lengte	23,8 cm
verpakking 2 gewicht	826 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	54
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	7,805 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>


## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.