



EAN: 4015474269095
static.hansa.com/09302203



- Wastafel
- Eengreeps, Bidetta
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1600 mm)
- Bidetta handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	121 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HC
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)



Reserveonderdelen



SP09302203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913910
1	Hendel Chroom	59913911
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Stopgezet	59913965
5.1	Wasser	59914591
5.2	Bevestigingsset	59912113
5.3	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	O-ring, 6x1.4	59913266
5.5	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.7	Koppelingsbuisdeel, M8x1-M14x1, L=214	59914035
5.8	Toetreding, G1/2xM14x1	59914180
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727