

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3HF - Wandkast - 800x600x300mm - EMC-immuniteit - IP55 - RAL7035

NSYS3HF8630P

EAN Code: 3606480212789

Prijs: 1.489,00 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| productnaam | PaneelSeT S3HF |
| Applicatie | Industriële toepassing |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte kast | 800 mm |
| nominale breedte kast | 600 mm |
| nominale diepte kast | 300 mm |
| deurtype | Vol |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Zonder kabeldrukplaat |
| type toebehoren installatie | Wandmontage |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 deur met slot 1 montageplaat |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk |
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| type slot | 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren |
| materiaal | Behuizing: ALUZINK |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 60529 |
| gewicht product | 32 kg |

Omgeving

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| elektromagnetische compatibiliteit | EMC-immuniteit |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| IP beschermingsgraad | IP55 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 32,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 61,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 83,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 32,000 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 12 |
| verpakking 2 hoogte | 198,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 397,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

| | |
|--|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetadruk | 301 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetadruk van de fabricagefase [A1–A3] | 156 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetadruk van de distributiefase [A4] | 64 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetadruk van de installatiefase [A5] | 6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetadruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetadruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 75 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |