

Tangit FP 800 Brandwerende Coating

(U0810)

Voor de afwerking van kabels en kabelgoten



Voordelen & kenmerken

- Tangit FP 800 Fire Protection Coating is een integraal onderdeel van het Tangit FP 550 2C Fire Protection Foam systeem
- Voor eindcoating van scheidingswanden voor buizen en kabels en combinatiewanden met Tangit FP 550
- Voor het coaten van kabels, kabelbundels en kabelgoten om verspreiding van vuur tegen te gaan
- Creëert een betrouwbare beschermlaag bij verhitte
- Eenvoudig aan te brengen met een zachte kwast
- Spuitbaar (met een standaard airless-spuit)
- Rookdicht in combinatie met Tangit FP 550 2C Brandwerend Schuim
- Geen halogenen, zware metaalverbindingen of organische oplosmiddelen
- Getest volgens EN 1366-3
- Voldoet aan DIN 4102
- Gelicentieerd door de DIBT
- Er moeten markeringsborden worden geplaatst op scheidingswanden voor brandbeveiliging

Productnummer	Kleur	Volume (kg)	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter			H	W	L
Eenheid		kg	mm	mm	mm
2181801	Wit	1	138	90	122