



iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 6A/300mA - C-Karakteristiek - Type A

A9D42606

EAN Code: 3606480472275

Prijs: 226,30 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iDPN Vigi
product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
device short name	iDPN N Vigi
device application	Distributie
poles description	1P + N
number of protected poles	1
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	6 A
network type	AC
network frequency	50 Hz
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	C
aardlekgevoeligheid	300 mA
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2

Complementair

Complementair	Vertrekker
[Ue] rated operational voltage	230...240 V AC 50 Hz
magnetic tripping limit	5...10 x I _n
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
breaking capacity	6000 A I _{cn} bij 230...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ics] rated service breaking capacity	6000 A 100 % x I _{cn} bij 230...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	I _{dm} 6000 A bij 230...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
limitation class	3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC 50 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
contact position indicator	Ja

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

control type	Omschakelen
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
connection pitch	9 mm tussen fase en nul
aantal modules van 9 mm	4
height	85 mm
width	36 mm
depth	73 mm
net weight	125 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	20000 cycles
locking options description	Vergrendelingsapparaat
connections - terminals	Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...16 mm² stijf Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...10 mm² flexibel Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...10 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	15 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

standards	EN/IEC 61009-2-1
product certifications	VDE KEMA
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3
overvoltage category	III conforming to IEC 60364
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm

Package 1 Weight	203 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,403 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	44,4 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	103,224 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.