



# Lastschakelaar System pro M compact Groepenschakelaar 25A, 2W

E214-25-202

2CCA703031R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CCA703031R0001                                                                             |
| Oude artikelnummer    | E21425202                                                                                   |
| ETIM Productklasse    | EC001105 - Lastschakelaar                                                                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | E214-25-202                                                                                 |
| Omschrijving          | Groepenschakelaar 25A, 2W                                                                   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 7612270938766                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,082 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | CH                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 50,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,082 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 18 x 65 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365011                |

## Specificaties

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering:                               | Aan-/uitschakelaar |
| Aantal polen:                             | 2                  |
| Aantal schakelstanden:                    | 3                  |
| Met nulstand:                             | Ja                 |
| Nom. continustroom lu (ampère):           | 25                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):        | IP20               |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:     | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:   | 2                  |
| Geschikt voor bodemmontage:               | Ja                 |
| Geschikt voor frontbevestiging:           | Nee                |
| Geschikt voor verdelerinbouw:             | Ja                 |
| Geschikt voor tussenbouw:                 | Ja                 |
| Compleet apparaat in behuizing:           | Nee                |
| Uitvoering van het bedieningselement:     | Tuimelaar          |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:         | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP20               |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

