




Lastscheider OT Werkschakelaar 630A staal 3 polig

OT630KAUC3TZ safety switch

1SCA022340R2550

Generated on 22-5-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022340R2550 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OT630KAUC3TZ safety switch |
| Omschrijving | Werkschakelaar 630A staal 3 polig |
| Status | Niet voorraadhoudend - Nieuw |
| Indicatieve levertijd | 36 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019116471 |
| Netto gewicht | 45,1 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 6918,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 09-04-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1310 x 815 x 425 Millimeter |
| CBS nummer | 85363090 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continu stroom Iu (ampère): | 570 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 20 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 315 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 315 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 1 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 2 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 800 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP65 |

Specificaties

| | |
|--|--------|
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Nom. continuïstroom, AC-23, 400 V (ampère): | 570 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | Overig |
| Hoogte (millimeter): | 1000 |
| Diepte (millimeter): | 230 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

