

Opbouw buitenpost 20 mm met 6 bells in twee rijen

10-106



Deze compacte opbouwpost in aluminium heeft een opbouwhoogte van amper 20 mm. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Met zijn dubbele rij bells is deze opbouwpost uiterst geschikt voor grote wooncomplexen. Deze buitenpost heeft 6 bells in twee rijen.

Technische kenmerken

Opbouw buitenpost 20 mm met 6 bells in twee rijen.



- Functie:
 - elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
 - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
 - materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
 - energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
 - 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
 - intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Montage: opbouw
- Afmetingen infoveld: 15 x 39 mm (HxW)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Camera: false
- Extra klem:
 - R-klem voor het aansluiten van een extra functie (bv. deurrelais)
 - deuropentijd aan R-klem: 3 s (aanpasbaar via servicetoestel)
 - activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
 - spraakverbinding tijdens de activeringstijd van het deurrelais (aanpasbaar via servicetoestel)
 - gespreksduur: 56 s (aanpasbaar via servicetoestel)
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0.4 \text{ mA}$, $I(P) = 16 \text{ mA}$
- Ingangsstroom: 65 mA
- Materiaal behuizing: aluminium
- Afwerkingskleur: grijs

- Markering: CE

Aansluitschema

