



Installatiekast leeg ComfortLine ComfortLine B Wandkast, 1B 9RE, RAL9016, Klasse I, IP44

B19

2CPX052078R9999

Generated on 23-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX052078R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	ComfortLine
Type	B19
Omschrijving	ComfortLine B Wandkast, 1B 9RE, RAL9016, Klasse I, IP44
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4011617520788
Netto gewicht	14,96 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 482,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	15,56 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	215 x 1400 x 300 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Enkel
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Nom. stroom (In) (ampère):	250
Hoogte (millimeter):	1400
Breedte (millimeter):	300
Diepte (millimeter):	215
Inbouwdiepte (millimeter):	190
Inwendige diepte (millimeter):	207
Plaatdikte kast (millimeter):	0.9
Materiaal behuizing:	Staalplaat/kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	0.9
Breedte in module-eenheden:	12
RAL-nummer:	9016
Aantal modulen:	108
Aantal rijen:	9
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	1
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	51
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	I
Geschikt voor buitengebruik:	Nee

Specificaties

Geschikt voor bliksembeveiliging:	Ja
Slagvastheid:	IK07
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Wit
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

