



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSX 160

Aant. polen 4P

Nominale stroom 160 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetische regeling	Vast - 3 x In (TMG)
Nul bescherming	100% x Ir
Totale vermogensverlies	48.12 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-
Idn regeling	-
DT regeling	-

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA
690 Vac	7,5 kA
250 Vdc	40 kA


MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Vast - Plug-in
DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Kan worden uitgerust met motorbediening	Si
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Si
Werkspanning (415 Vac)	20.000 cycli
Mechanisch levensduur	30.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	1.9
Breedte	140 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	68 mm

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA
690 Vac	7,5 kA
250 Vdc	40 kA

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

