


BAP-H2626: Kogelkraan Pers 26x26



Commerciële informatie

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Dimensies basiseenheid

Hoogte	70 mm
Lengte	145 mm
Breedte	32 mm
Netto gewicht	0,325 kg
SCIP nummer	9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Diameter boutgat	26
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Met koppeling aansluiting 1	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	TH/BE	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✓		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)		
Met aftapper	✗		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✗		
Met filter	✗		
Met thermometer	✗		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✗		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
Fire-safe	✗		
Medisch schoon	✗		
Vetvrij	✗		
Bediening	Handgreep		
Volle doorlaat	✓		
KIWA-keur	✗		