

## Aerofoam NBR Slang 9 mm isolatiedikte

(H40510)

flexibel isolatiemateriaal



### Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	H	W	L	
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	
AE09062001	6	9	24	24	2.000	Zwart
AE09092001	9	9	27	27	2.000	Zwart
AE09132001	13	9	31	31	2.000	Zwart
AE09162001	16	9	34	34	2.000	Zwart
AE09192001	19	9	37	37	2.000	Zwart
AE09222001	22	9	40	40	2.000	Zwart
AE09252001	25	9	43	43	2.000	Zwart
AE09282001	28	9	46	46	2.000	Zwart
AE09322001	32	9	50	50	2.000	Zwart
AE09352001	35	9	53	53	2.000	Zwart
AE09382001	38	9	56	56	2.000	Zwart
AE09422001	42	9	60	60	2.000	Zwart
AE09482001	48	9	66	66	2.000	Zwart
AE09512001	51	9	69	69	2.000	Zwart
AE09542001	54	9	72	72	2.000	Zwart
AE09602001	60	9	78	78	2.000	Zwart
AE09672001	67	9	85	85	2.000	Zwart