


## 31P-201616: Kreuzungs T-stück 20x16x16 vernickelt



### Kommerzielle Informationen

Deze kruisingsvrije T-stukken zorgen ervoor dat er geen leidingen over elkaar moeten gelegd worden. Het wordt aanbevolen om deze kruisingsvrije T-stukken te voorzien van isolatiedozen (ISO-BOX).

### Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

|                             |                    |                                  |               |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| Werkstoff                   | Messing            | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 Millimeter |
| Werkstoffgüte               | CuZn40Pb2 (CW617N) | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 Millimeter |
| Oberflächenschutz           | vernickelt         | Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 16 Millimeter |
| Systemgebunden              | ✓                  | Abstand Mitte zu Mitte           | 40 Millimeter |
| Anschluss 1                 | Pressmuffe         |                                  |               |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 16              |                                  |               |
| Anschluss 2                 | Pressmuffe         |                                  |               |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 12              |                                  |               |
| Anschluss 3                 | Pressmuffe         |                                  |               |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 12              |                                  |               |
| Mit Isolierbox              | ✗                  |                                  |               |
| Abschließbar                | ✗                  |                                  |               |
| Konturcode                  | TH                 |                                  |               |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓                  |                                  |               |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                  |                                  |               |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✓                  |                                  |               |

Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN           | Beschreibung                                                | Bild                                                                                  |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BE16        | 05414764030336 | Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 16x2             |    |
| BE16MINI3   | 05414764030336 | Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 16mm |  |
| BE20        | 05414764030336 | Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2             |  |
| BE20MINI3   | 05414764030336 | Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 20mm |  |