


## 31P-201616: Double T croisé 20x16x16



### Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

|                                              |                    |                                              |               |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Matériau                                     | Laiton             | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1 | 20 millimètre |
| Qualité du matériau                          | CuZn40Pb2 (CW617N) | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2 | 16 millimètre |
| Traitement de surface                        | Nickelé            | Diamètre extérieur<br>raccordement 3         | 16 millimètre |
| Lié au système                               | ✓                  | Distance de centre à centre                  | 40 millimètre |
| Raccordement 1                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre nominal raccordement 1              | DN 16              |                                              |               |
| Raccordement 2                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre nominal raccordement 2              | DN 12              |                                              |               |
| Raccordement 3                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre intérieur nominal<br>raccordement 3 | DN 12              |                                              |               |
| Avec boîte isolante                          | ✗                  |                                              |               |
| Verrouillable                                | ✗                  |                                              |               |
| Code profil                                  | TH                 |                                              |               |
| Label de contrôle KIWA                       | ✓                  |                                              |               |
| Équipements au gaz QA                        | ✗                  |                                              |               |
| Label de contrôle KOMO                       | ✓                  |                                              |               |

Produits liés

| Code produit | GTIN           | Description                                               | Image                                                                                 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BE16         | 05414764030336 | Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 16x2       |   |
| BE16MINI3    | 05414764030336 | Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil TH 16mm |  |
| BE20         | 05414764030336 | Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2       |  |
| BE20MINI3    | 05414764030336 | Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil TH 20mm |  |