


31P-201620: Kreuzungs T-stück 20x16x20 vernickelt



Kommerzielle Informationen

Deze kruisingsvrije T-stukken zorgen ervoor dat er geen leidingen over elkaar moeten gelegd worden. Het wordt aanbevolen om deze kruisingsvrije T-stukken te voorzien van isolatiedozen (ISO-BOX).

Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	20 Millimeter
Werkstoffgüte	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	20 Millimeter
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Abstand Mitte zu Mitte	40 Millimeter
Systemgebunden	✓		
Anschluss 1	Pressmuffe		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 16		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 12		
Anschluss 3	Pressmuffe		
Nenndurchmesser Anschluss 3	DN 16		
Mit Isolierbox	✗		
Abschließbar	✗		
Konturcode	TH		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✓		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE16	05414764030343	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 16x2	
BE16MINI3	05414764030343	Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 16mm	
BE20	05414764030343	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2	
BE20MINI3	05414764030343	Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 20mm	